

## Alpha IP: Alarmsirene – ASIR 63001-N0

Die Alpha IP Alarmsirene ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert und sorgt im Alarmfall, ausgelöst z.B. durch einen Alpha IP Bewegungsmelder, für eine zuverlässige akustische und optische Signalisierung. Die Deaktivierung des Alarms erfolgt über angelegte Alpha IP Geräte oder die Alpha IP App.

Der integrierte Lautsprecher sendet bei Aktivierung einen Signalton mit einem Schalldruckpegel von mehr als 90 dB aus. Dabei kann zwischen einer Reihe von unterschiedlichen Signaltönen gewählt werden. Zwei leistungsfähige rote LED-Signalleuchten sorgen zusätzlich für eine optische Signalisierung und stellen damit ebenfalls eine frühzeitige Warnung im Alarmfall sicher.

Die batteriebetriebene Alarmsirene lässt sich dank mitgelieferter Schrauben und Dübel über eine mitgelieferte Montageplatte einfach und flexibel an Wand oder Decke montieren.

Dank des eingebauten Sabotagekontaktes, wird bei Demontage oder Manipulation des Bewegungsmelders sofort über die App informiert.



### 1.1 Produkteigenschaften

- Akustische und optische Signalisierung im Alarmfall über Piezo-Lautsprecher und LEDs
- Lauter Signalton mit  $\geq 90$  dB @ 1 m Entfernung sowie rot leuchtende LED-Signalleuchten stellen eine frühzeitige Warnung sicher
- Signaltöne zum Scharf- und Unscharfschalten der Sicherheitslösung möglich
- Auswahl zwischen unterschiedlichen Signaltönen und Alarmdauer möglich
- Sabotagekontakt zur Erkennung von Manipulation oder Demontage
- Flexible und einfache Wand- oder Deckenmontage außerhalb direkter Reichweite eines Einbrechers durch mitgelieferte Schrauben und Dübel
- Optik ähnlich Rauchwarnmelder
- Betrieb in Verbindung mit Alpha IP Access Point und Alpha IP App

### 1.2 Lieferumfang

- Alpha IP Alarmsirene
- Deckenhalterung
- 3 x 1,5 V LR06/Mignon/AA Batterien
- 2 x Schrauben 3,0 x 30 mm
- 2 x Dübel 5 mm
- Bedienungsanleitung

## 2 Technische Daten

Versorgungsspannung	3x 1.5 V LR6/Mignon/AA
Stromaufnahme	300 mA max.
Batterielebensdauer	2 Jahre (typ.)
Schutzart	IP 20
Umgebungstemperatur	5 bis 35°C
Abmessungen (Ø x H)	124 x 45 mm
Gewicht	136 g (inkl. Batterien)
Funkfrequenz	868,3 MHz/869,525 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite	250 m
Maße Verpackung	184 x 140 x 73 mm
Verpackungsgewicht	345 g