

Alpha IP Fenstergriffsensor - SRH 63001-N1

Der Alpha IP Fenstergriffsensor erkennt über die Stellung des Fenstergriffs, ob ein Fenster offen, geschlossen oder gekippt ist, und sendet diese Information an die Alpha IP App. So sind Sie jederzeit und auch unterwegs informiert, welche Fenster offen bzw. gekippt oder geschlossen sind.



1.1 Produkteigenschaften

- Erkennt und signalisiert offene, gekippte oder geschlossene Fenster über die Stellung des Fenstergriffs
- Kann zum Auslösen eines Alarms eingesetzt werden
- Ermöglicht das automatische Absenken der Raumtemperatur beim Lüften
- Passt unter alle gängigen Fenstergriffmodelle und ist aufgrund des kompakten Designs dezent und unauffällig
- Dank des Batteriebetriebs ist keine Verkabelung notwendig
- Einfache Montage ohne Beschädigung des Fensters
- Für Fenster mit linker und rechter Öffnungsrichtung geeignet
- Einfache optische Anpassung an den Fenstergriff durch im Lieferumfang enthaltene weiße und silberne Abdeckung
- Kann mit dem Access Point in Verbindung mit der Alpha IP App (ohne Folgekosten) betrieben werden

1.2 Lieferumfang

- Alpha IP Fenstergriffsensor
- zusätzliche Abdeckung (silber)
- 1,5 V LR03/Micro/AAA Batterie
- Bedienungsanleitung

2 Technische Daten

Versorgungsspannung	1x 1,5 V LR03/Micro/AAA
Stromaufnahme	100 mA max.
Batterielebensdauer	2 Jahre (typ.)
Schutzart	IP 20
Umgebungstemperatur	-10 bis +55°C
Abmessungen (B x H x T)	32 x 143 x 16 mm
Gewicht	47 g (inkl. Batterie)
Funkfrequenz	868,3 MHz/869,525 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite	160 m
Maße Verpackung	184 x 93 x 48 mm
Gewicht Verpackung	146,7 g